

TU001 卡式超高频 RFID 标签

耐用

成本低

性能优异

岳冉 TU001 卡式超高频 RFID 标签是采用 PVC 层压或者耐高温的 PET 材料层压而成的卡片式电子标签，内部封装以铝蚀刻天线为基材的超高频 Inlay，体积小、具有一定的耐温性、防潮防水性和一定的机械强度，对芯片有保护作用，且成本低廉。



应用领域

广泛用于托盘级仓储物流管理、托盘或周转箱式生产过程管理、人员考勤、会议签到管理、设备巡检、固定资产管理等应用中。



产品特性

- 采用全新 PVC 材料，卡面亮白更美观
- 外观体积小巧轻薄，防潮防水
- 不易折弯，韧性强
- 材质坚固耐磨
- 读取距离远，感应速度快
- 防冲突性强，支持批量读取
- 多种尺寸可供选择
- 支持各类定制需求

产品规格书

TU001 卡式超高频 RFID 标签

规格参数

基本参数	
标签尺寸	86*54*0.8mm 或其它尺寸（支持定制尺寸）
标签材质	PVC
封装方式	片材热熔层压
性能参数	
支持协议	ISO 18000-6C（EPC Global Class1 Gen2）
工作频率	902～928MHz（支持定制）
芯片型号	NXP U8/U9 或其他
读取距离	0～15m(取决于标签天线及读写设备性能)
擦写次数	>100,000 次
数据保存	>10 年
工作环境	
工作温度	-20℃～+80℃
存储温度	-20℃～+150℃
相对湿度	5%～95%，不凝结
其他	
安装方式	螺钉固定、粘贴或插槽卡住
定制服务	可印刷打印图案编码，写码
质保期	1 年