

RFID 超高频UHF ISO18000-6C **桌面型柔抗标签打印机**



High-Performance Desktop RFID UHF Printer

智能高效 应用首选



高性能桌面型射频标签打印机

Technologies is a professional R&D, design and manufacturer of barcode label/RFID printers, focusing on the design, R&D, production and brand marketing of barcode/RFID equipment, manufacturing versatile, portable and sophisticated products.



节省空间，功能强劲、简便易用



兼容性强，支持柔性抗金属标签



最快8英寸/秒流畅打印



强大的 UHF RFID编码/打印功能



支持打印同时RFID读写、仅打印或仅RFID读写



配备全功能RFID编辑打印软件LabelSoft

参数规格表

型号	PRT13A	PRT13B
打印方式	热敏/热转印	
分辨率	203 DPI (8点/mm)	300 DPI(11.8点/mm)
最大打印速度	8 IPS(203.2 mm/s)	6 IPS(152.4 mm/s)
最大打印宽度	4.25"(108 mm)	4.15" (106 mm)
最大打印长度	157.5" (4000mm)	78.7" (2000mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM	
标签卷尺寸	宽度：最大4.6" (118 mm) ，最小0.8" (20 mm) 外径：最大5"(127 mm) 内径：最小1"(25.4 mm)	
标签厚度	0.06 ~ 0.25mm (0.0024"~ 0.0098"), 包括底纸厚度	
碳带尺寸	外径 (最大) : 2.75"(70 mm) 内径: 1" (25.4 mm) 或0.5" (12.7 mm) 最大宽度: 4.3" (110 mm) 最大长度: 300 m	
纸张探测方式	可移动的反射式和固定穿透式	
RFID 功能	集成高性能 RFID 读写器 / 编码器，支持与 UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C 兼容的标签	
条码	Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8/13/128, Interleave 2 of 5, UCC-128, UPC A/E 2 and 5 add-on, Codabar等一维条码; Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR等二维条码	
接口	RS-232 串口, USB接口, 以太网口 (选配)	
电源适配器	输入: 交流 100~240 V, 50/60 Hz, 输出: 直流 24 V, 2.5 A	
重量	2.62 KGS	
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm	
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F) 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) 相对湿度: 5% ~ 85% 无凝露	
可选附件	剥纸器, 内置以太网卡, 无线 WiFi	